

## ProØkonomi med fuktsperre

Underlagsmateriale til parkett- og laminatgulv.

ProØkonomi med fuktsperre tilfredsstiller de tekniske kravene i henhold til EN 16354.

### Produktbeskrivelse

Produktkode	104035
Dimensjoner	L 15 m x B 1,0m x T 2,0mm 15m <sup>2</sup>
Pakking	Rull
Materiale	Polyetylen (PE)
Egenskaper	ProØkonomi egner seg installert på trebaserte undergulv i hjemlige miljø med lite trafikk og belastning. Produktet har god reduksjon av trinnlyd mellom etasjer, samt en høy utjevningsevne.

**Installasjon** Rulles ut kant i kant. Kolonnene posisjoneres kant i kant og tapes. Kan kuttes med en kniv.

Tekniske egenskaper	Standard	Resultat	Enhet
Tykkelse	EN 823	2,0 ±10%	mm
Romlyd, ved gange	ISO 10 140	7	%
Trinnlyd	ISO 10 140	19	dB
Trykkfasthet (CS)	EN 826	> 10	kPa
Utjevningsevne (PC)	TS 16 354	1,3	mm
Dynamisk last (DL)	EN 13793	25	kPa
Termisk motstand	EN 4108	0,044	m <sup>2</sup> K/ W
Vannabsorpsjon	EN 12 087	<1	%
Fuktsperreegenskap (SD)	EN 12086	200	m



Lagres:

Pakket inn i sin egen emballasje, under tak, beskyttet for regn og snø. Kan lagres kaldt.

